

Serversäkerhetsskåp SSF 3492, utgåva 1

Serversäkerhetsskåpen är avsedda för inbrottskyddad förvaring av servrar, arbetsstationer, hubbar etc., vilka är stöldbegärliga eller behöver skyddas mot obehörig åtkomst. Skåpen har fästhål i ryggen och botten. Server 160D/1200 finns med dörr både fram och bak.

Serversäkerhetsskåpen är provade av SSF enligt SSF 3492, utgåva 1 säkerhetsskåp samt certifierade av SBSC.



Hängmappsskåp



Dokumentskåp



Klädskåp



Säkerhetsskåp



Laptopvagn



Värdeskåp



SERVER 190D



SERVER 160D/1200

Modell	SERVER84D	SERVER160D/1200	SERVER160D/1200-2D	SERVER190D
Utv. mått, mm				
Höjd	840	1600	1600	1900
Bredd	750	750	750	750
Djup	780	1200	1200	780
Inv. mått, mm				
Höjd	770	1530	1530	1830
Bredd	650	720	720	720
Djup	720	1140	1140	720
Dagmått, mm				
Höjd	710	1470	1470	1770
Bredd	640	640	640	640
Vikt, kg	155	272	300	270
Standardinredning	1 perforerad hylla, termostat, 2 fläktar, 10-vägs eluttag, innerbotten	Termostat, 4 fläktar, 10-vägs grenuttag, innerbotten, 19" rack fram och bak	Termostat, 4 fläktar, 10-vägs grenuttag, innerbotten, 19" rack fram och bak, dörr fram och bak	3 perforerade hyllor, termostat, 2 fläktar, 10-vägs grenuttag, innerbotten
Standardlås	Omställbart nyckellås enligt SS3880	Omställbart nyckellås enligt SS3880	Omställbart nyckellås enligt SS3880	Omställbart nyckellås enligt SS3880
Tillval				
Elkodlås	Ja	Ja	Ja	Ja
Extra fläkt	Ja	-	-	Ja
Filter	Ja	-	-	Ja
Perforerad hylla	Ja	-	-	Ja
Utdragbar tangentbordshylla	Ja	-	-	Ja
19" rack fullhöjd i bak och framkant	Ja	Ingår	Ingår	Ja
Nyckellist, 6 krok	Ja	Ja	Ja	Ja

Vi förbehåller oss rätten för mindre konstruktionsändringar.