


# Värdeskåp EN1143-1, Grade I

Brandklass P60 enligt EN 1047-1  
(Värdeskåp Grade III-VI EX - se sid 2)



Tillbehör



Brandavskiljande skåp



Deponeringsskåp



Hängmappsskåp



Laptopskåp



Sedelräknare



Säkerhetsskåp

Modell	DG40	DG60	DG110	DG150	DG200	DG300	DG350	DG450
Brandskydd	P60	P60	P60	P60	P60	P60	P60	P60
Utvändigt, mm								
Höjd	435	530	690	875	1150	1600	1600	1850
Bredd	500	500	600	600	600	600	675	675
Djup	456	521	561	561	561	561	585	615
Invändigt mm								
Höjd	335	430	590	775	1050	1500	1500	1750
Bredd	400	400	500	500	500	500	575	575
Djup	295	360	386	386	386	386	410	440
Vikt, kg	90	115	161	196	243	322	352	415
Volym, liter	40	62	114	150	203	290	354	443
Standardinredning	1 hylla	1 hylla	1 hylla	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor	3 hyllor	4 hyllor

Värdeskåpen är testade av ECB • S enligt EN 1143-1, grade I och är godkända för brand P60 enligt EN 1047-1. Skåpen är konstruerade för både inbrotts och brandskydd och med en låg vikt, vilket minskar kostnader för transport och intag.

Som standard är skåpet utrustat med ett nyckellås och som tillval finns elkodlås. Varje modell kan utrustas med ett stort urval av inredningar, liksom datamediansats för 60 min brandskydd av datamedia.

Skåpen är förberedda för fastmontering i botten.

**VÄND!** 

**ProfSAFE AB**, Box 140, 334 23 ANDERSTORP Tfn. 0371- 52 32 90  
Stockholm: Ekbacksvägen 32, Tfn. 08-709 00 58  
info@profsafe.se www.profsafe.se

# Värdeskåp Grade III-VI EX

EN 1143-1:2005, P60 NT Fire 017

Värdeskåpen i EX serien är provade enligt EN 1143-1:2005 och certifierade av ECB·S. Samtliga lås är certifierade enligt SS3880.

Som standard är skåpen i Grade III försedda med ett omställbart högsäkerhetslås medan skåpen i Grade IV-VI som standard är försedda med två omställbara högsäkerhetslås.


Samtliga skåp är producerade enligt ISO 9001 kvalitetssystem samt förberedda för förankring i golv.



Som tillval kan man till de flesta skåpen erhålla följande tillbehör: Elkodlås, extra hylla, laptophållare, låsbart fack i 2 storlekar, fackmoduler, nyckellist 6 krok, nyckelkassett med 168 krok samt 2 storlekar av deponeringsinsatser.



Deponeringsinsats



Nyckelkassett,  
168 krok



Elkodlås på låsbart fack

## Förslag på tillval

Modell	110	170	310	420	600	910
Brandskydd	P60	P60	P60	P60	P60	P60
Utvändigt, mm						
Höjd	790	920	1270	1470	1850	1850
Bredd	730	730	730	810	880	1250
Djup	560	640	740	740	740	740
Invändigt mm						
Höjd	620	750	1100	1300	1680	1680
Bredd	560	560	560	640	710	1080
Djup	320	400	500	500	500	500
Dagmätt, mm						
Höjd	572	702	1052	1252	1632	1632
Bredd	512	512	512	592	662	1032
Vikt, kg						
Grade IIIEX	540	670	970	1180	1530	1990
Grade IVEX	560	695	1005	1225	1590	2060
Grade VEX	595	740	1075	1310	1645	2195
Grade VIEX	635	790	1150	1400	1810	2350
Volym, liter	110	165	305	415	595	905
Standardinredning	1 hylla 1 nyckellås (Grade III) 2 nyckellås (Grade IV-VI)	1 hylla 1 nyckellås (Grade III) 2 nyckellås (Grade IV-VI)	2 hyllor 1 nyckellås (Grade III) 2 nyckellås (Grade IV-VI)	3 hyllor 1 nyckellås (Grade III) 2 nyckellås (Grade IV-VI)	4 hyllor 1 nyckellås (Grade III) 2 nyckellås (Grade IV-VI)	4 hyllor 1 nyckellås (Grade III) 2 nyckellås (Grade IV-VI)

