

Kemikalieskåp

Avskiljande kemikalieskåp enligt EN 14470-1:2004.

Skåpen är utrustade med självstängande och uppställningsbara dörrar som stängs automatiskt vid en temperaturstigning på 50 ° C i rummet. Separat låsning av dörrarna. Anslutningsats \varnothing 100 mm för till- och frånluft. Skåpen är utrustade med flyttbara hyllor samt ett bottentråg. Skåpen finns i brandklasser 30, 60 och 90 min.



Brandavskiljande skåp



Deponeringsskåp



Hängmappskåp



Laptopskåp



Sedelräknare



Säkerhetsskåp



F30-KEM2



F60-KEM5



EF90-KEM3

Modell	F30-KEM1	F30-KEM2	F30-KEM3	F30-KEM4	F30-KEM5
Utvändigt, mm	635	635	1198	1980	1980
Höjd	605	1115	1092	605	1115
Bredd	550	550	537	550	550
Djup					
Brandskydd	30 min	30 min	30 min	30 min	30 min
Vikt, kg	64	108	170	117	210
Standardinredning	tråg	tråg	tråg + 1 hyllor	tråg + 3 hyllor	tråg + 3 hyllor
Tillval	- extra hylla - perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg - rostfria hyllor	- extra hylla - perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg - rostfria hyllor	- extra hylla - perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg - rostfria hyllor	- extra hylla - perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg - rostfria hyllor	- extra hylla - perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg - rostfria hyllor

Modell	F60-KEM1	F60-KEM2	F60-KEM3	F60-KEM4	F60-KEM5
Utvändigt, mm	670	670	1080	1850	1850
Höjd	635	1135	1135	635	1135
Bredd	615	615	615	615	615
Djup					
Brandskydd	60 min	60 min	60 min	60 min	60 min
Vikt, kg	153	236	332	319	448
Standardinredning	tråg	tråg	tråg + 2 hyllor	tråg + 3 hyllor	tråg + 3 hyllor
Tillval	- extra hylla - perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	- extra hylla - perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	- extra hylla - perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	- extra hylla - perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	- extra hylla - perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg

Vi förbehåller oss rätten för mindre konstruktionsändringar.

VÄND! 

Modell	EF90-KEM1	EF90-KEM2	EF90-KEM3	EF90-KEM4	EF90-KEM5
Utvändigt, mm					
Höjd	670	670	1080	1880	1880
Bredd	635	1135	1135	635	1135
Djup	615	615	615	615	615
Brandskydd	90 min	90 min	90 min	90 min	90 min
Vikt, kg	158	246	342	324	458
Standardinredning	tråg	tråg	tråg + 2 hyllor	tråg + 3 hyllor	tråg + 3 hyllor
Tillval	- extra hylla - perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	- extra hylla - perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	- extra hylla - perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	- extra hylla - perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	- extra hylla - perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg

Ei30 avskiljande kemikalieskåp

Ei30 avskiljande kemikalieskåp är avsedda för förvaring av brandfarliga kemikalier i känsliga miljöer.



Skåpen är utrustade med frånluftsstos $\varnothing 100$ mm (på tak) som kan kopplas till mekanisk ventilation samt inluftsöppning nertill i skåpets rygg. Ventilationen utgör öppningar i Ei30 avskiljningen varför det finns brandventiler (Ei60) som tillval.



Ei30-KEM3

Modell	Ei30-KEM1	Ei30-KEM2	Ei30-KEM3
Utvändigt, mm			
Höjd	853	1125	2000
Bredd	925	925	925
Djup	770	770	600
Brandskydd	30 min	30 min	30 min
Vikt, kg	180	220	300
Standardinredning	tomt	tomt	tomt
Tillval	- hylla - utdragbara hylla med uppvikta kanter - bottenråg - brandspjäll E60 - ASSA 701 cylinder/ fallregellås 565	- hylla - utdragbara hylla med uppvikta kanter - bottenråg - brandspjäll E60 - ASSA 701 cylinder/ fallregellås 565	- hylla - utdragbara hylla med uppvikta kanter - bottenråg - brandspjäll E60 - ASSA 701 cylinder/ fallregellås 565

VÄND! →



Återförsäljare