

Batteriskåp

Säkerhetsskåp för lagring och laddning av litium-/litiumjonbatterier för att ge minskad risk för brand och explosion.



BATTERISKÅP

- Brandklassat 90 minuter
- Brandtest EN 14470-1
- Brandsläckare FirePro
- Sensor, larm och FPC Controller
- Kontrollbox
- Ljud och ljuslarm
- Möjlighet att koppla till byggnadens övriga larm



I litiumbatterier kan en termisk rusning uppstå, giftig gas bildas och en brand är mycket svårsläckt. För att släcka med vatten krävs mycket stora mängder och vatten förvärrar initialt branden.

Modell Exkl. utrustning	798+LI 1 dörr	793+LI 2 dörrar	794+LI 1 dörr	795+LI 2 dörrar
Utvändigt, mm				
Höjd	1080	1080	1950	1950
Bredd	635	1137	635	1137
Djup	618	618	618	618
Invändiga mått, mm (per dörr)				
Höjd	820	820	1620	1620
Bredd	490	1000	490	1000
Djup	410	410	410	410
Dagmått, mm (per dörr)				
Höjd	770	770	1570	1570
Bredd	490	490	490	1000
Vikt, kg	182	297	287	453
Standardlås	Nyckellås	Nyckellås	Nyckellås	Nyckellås
Tillbehör				
Hylla perforerad bredd: 490 mm	Ja	-	Ja	-
Hylla perforerad bredd: 1000 mm	-	Ja	-	Ja
9-vägs grenuttag	Ja	Ja	Ja	Ja
FirePro-Brandsläckare	Ja	Ja	Ja	Ja
Kabelgenomgång (med brandskyddad kabel)	Ja	Ja	Ja	Ja
Säkerhetskit	Ja	Ja	Ja	Ja
innehåller: Kontrollbox Larm med ljudsignal Rökdetektor Kabelgenomgång FirePro-brandsläckare				

Nästa sida se info för skåp med utrustning

Vi förbehåller oss rätten för mindre konstruktionsändringar.

Vänd 



Brandavskiljande skåp



Medicinskåp



Förvaringsskåp/
MOBILDAGIS



Hängmappsskåp




Laptopvagn



Säkerhetsskåp

Batteriskåp

Utrustning till skåpen




Larm



Kontrollbox



Rökdetektor



9-vägs grenuttag
Perforerad hylla



Brandsläckare

FirePro brandsläckare för:

1. Fast material
2. Brand i vätskor
3. Gasbränder

Samt elmaterial och litium-/litiumjonbatterier, stoppar ej den termiska rusningen men släcker i 30 minuter. Den termiska rusningen upphör då energin är slut.

Modell inkl. utrustning	794+LIA4 1 dörr	794+LIX4 1 dörr	795+LIA4 2 dörrar	795+LIX4 2 dörrar
Utvändigt, mm				
Höjd	1950	1950	1950	1950
Bredd	635	635	1137	1137
Djup	618	618	618	618
Invändiga mått, mm (per dörr)				
Höjd	1620	1620	1620	1620
Bredd	490	490	1000	1000
Djup	410	410	410	410
Dagmått, mm (per dörr)				
Höjd	1570	1570	1570	1570
Bredd	490	490	1000	1000
Vikt, kg	287	287	453	453
Standardlås	Nyckellås	Nyckellås	Nyckellås	Nyckellås
Ingår	FirePro-Brandsläckare 4 st perforerade hyllor	Kontrollbox Larm med ljudsignal Rökdetektor FirePro-Brandsläckare Kabelgenomgång 4 st perforerade hyllor	FirePro-Brandsläckare 4 st perforerade hyllor	Kontrollbox Larm med ljudsignal Rökdetektor FirePro-Brandsläckare Kabelgenomgång 4 st perforerade hyllor
Tillbehör				
Hylla perforerad bredd: 490 mm	Ja	Ja	-	-
Hylla perforerad bredd: 1000 mm	-	-	Ja	Ja
9-vägs grenuttag	Ja	Ja	Ja	Ja
FirePro-Brandsläckare	Ja	Ja	Ja	Ja
Kabelgenomgång (med brandskyddad kabel)	Ja	-	Ja	-
Säkerhetskit innehåller: Kontrollbox Larm med ljudsignal Rökdetektor Kabelgenomgång FirePro-brandsläckare	Ja	-	Ja	-

- Ventilationsstos Ø 100 mm
- Brandventiler, sväller igen vid brand
- Självstängda dörrar
- Signalering via standard symboler
- Fixeringspunkt för jordning
- Brandmotstånd 90 minuter, enligt EN14470-1