



Batteriskåp



Batteriskåp

**Brandisolerat Batteriskåp Litium-/
Litiumjonbatterier**

Skåp för lagring och laddning av
litiumbatterier för att ge minskad risk för
brand och explosion.

**Inredning i skåpen:**

- Brandisolerat. Brandtestade för yttre brand enligt SP Metod 2369.
- Larmsensor både utanför och i skåpet.
- Larm på dörren.
- Varningsskylt med instruktioner.
- Indragen el och ett grenuttag (6 uttag) med överspänningsskydd.
- Perforerade hyllor. Klarar 50 kg jämn belastning

Mer info & TILLVAL

VÄND!

Modell	BAT803	BAT2004	BAT2006
Utv. mått, mm Höjd Bredd Djup	895 1000 320	2095 1000 470	2095 1000 620
Inv. mått, mm Höjd Bredd Djup	730 925 275	1930 925 410	1930 925 560
Vikt, kg	60	135	155
Standardinredning Övrig inredning se första sidan.	1 flyttbar hylla	5 flyttbara hyllor	5 flyttbara hyllor
INREDNINGAR / TILLBEHÖR (passar i följande skåp)			
Elektroniskt kodlås	Ja	Ja	Ja
Extra hylla	Ja	Ja	Ja
Överspänningsskydd	Ja	Ja	Ja

- Skåpet är tillverkat i kraftig stålplåt och är en sandwichkonstruktion med mellanliggande brandisolering (brandisoleringsmaterial enligt Euroclass A1).
- En spärr är svetsad på insidan av dörrarna på gångjärnsidan detta för att försvåra uppbyggnad genom att man avlägsnar gångjärnen.
- Dörrarna är försedda med förstärkningsprofil som i dörrarnas stängda läge ligger an mot hyllplanen detta dels för att förhindra inslagning av dörrarna och dels för att skydda espanjolettlåsning.
- Handtaget är försett med brytpunkt och cylinderlås från ASSA med två nycklar som standard.

VIKTIGT!

I litiumbatterier kan en rusning uppstå då giftig gas bildas och gör en brand mycket svårsläckt. En explosion kan inträffa. För att släcka med vatten krävs mycket stora mängder och vatten förvärrar initialt branden.



Invändigt larm



Utvändigt larm



Rökdetektor



Grenuttag
som tillval



Elektroniskt kodlås
som tillval



Perforerade hyllor