



Firefighter

Brandavskiljande skåp är avsedda för brand-skyddande förvaring av brandfarliga vätskor och aerosoler i t.ex. livsmedelsbutiker, stormarknader, bensinstationer, färgbutiker, byggvaruhus, frisörsalonger mm.

- Skåpen flyttas enkelt med handtruck.
- Skåpen är försedda med ställbara fötter och skall vägas in efter flyttning.
- Som tillval finns LED-belysning för bättre exponering av produkterna.
- Skåpen blir lätt en del av butiksinredningen genom sina mått och enkla placering.

VERSION 6 - samförvaring

Skåpen är testade enligt SP-metod 2369, version 6 och uppfyller kraven för samförvaring av brandfarlig vätska och aerosoler (både plastflaskor, plastdunkar och sprayburkar) samt certifierade och P-märkta av RISE (Research Institutes of Sweden) med certifikat nr C900026.



FF90N med rullhylla



Rullhylla RH-FF90



FF 1400N



FF 90N





FF90N



FF1400N

Samtliga skåp är i kulören RAL 9002.

Modell	FF90-2N* Version 6	FF1400N Version 6	FF90N Version 6	FF120N Version 6
Utv. mått, mm				
Höjd	1024	1400	1850	1850
Bredd	861	861	861	1161
Djup	570	570	570	570
Inv. mått, mm				
Höjd	851	1227	1677	1677
Bredd	799	799	799	1099
Djup	503	503	503	503
Dagmått, mm				
Höjd	720	1095	1532	1532
Bredd	750	750	750	1026
Vikt, kg	145**	180**	245**	331**
Volym i l	342	493	673	927
Antal PET flaskor, 1 liters	145 st. / 72,5 st per hylla	280 st. / 70 st per hylla	360 st. / 72 st per hylla	500 st / 100 st per hylla
Standardinredning	2 hyllor	4 hyllor	5 hyllor	5 hyllor
INREDNINGAR / TILLBEHÖR				
LED belysning	Ja	Ja	Ja	Ja
Extra hylla	Ja	Ja	Ja	Ja
Rullhylla	Ja	Ja	Ja	-

* Beställningsvara.

** +/- 2 kg.

LED-belysning

Skapa bättre produktexponering med vår certifierade LED-belysning i de brandavskiljande skåpen.



LED-belysning är ett hållbart, smart och funktionellt val: längre livslängd, lägre driftskostnad, mindre miljöpåverkan, ingen värmeutveckling (endast 12V). Vår LED-belysning är inkapslad och mycket enkel att eftermontera om du väljer att komplettera befintliga skåp i butiken. LED-belysningen är certifierad enligt IEC 60590, EN 60529 IPX3.

Rullhylla

Monteras i den ordinarie hyllan.

Innehåller 9 avdelar.

Ca 6 sprayburkar (66 mm) på djupet.



Enligt **sprängämnesinspektionens** föreskrifter (SÄIFS 1996:2) skall **brandfarliga varor** på försäljningsstället hanteras på sådant sätt att betryggande **säkerhet** föreligger. Enligt SÄIF är ett **säkerhetsavstånd på 6 meter**, från brandfarlig vara till antändbart material, **betryggande säkerhet**.