PROFSAFE

Kemikalieskåp - Brandavskiljande Testmetod NT Fire 017



Ei30-KEM2



Ei30-KEM3

Brandavskiljande Kemikalieskåp

Ei30 brandavskiljande kemikalieskåp är avsedda för förvaring av brandfarliga kemikalier i känsliga miljöer. Skåpen är utrustade med frånluftsstos ø100 mm (på tak) som kan kopplas till mekanisk ventilation samt inluftsöppning nertill i skåpets rygg. Ventilationen utgör öppningar i Ei30 avskiljningen varför det finns brandventiler (Ei60) som tillval.

SP Provningar:

√ Brandtestat enligt NT Fire 017 - 30 minuter

√ Skåpet klarar möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet. SP rapport 98B1,0718 rev.

√ Välgjordhet enligt SS 83 90 30 och funktion och säkerhet utom stabilitet enligt SS-EN 1153 motsvarar FMV's krav.

Modell	Ei30-KEM4	Ei30-KEM1	Ei30-KEM2	Ei30-KEM3
Utvändigt, mm Höjd Bredd Djup	 853 925 600	 853 925 770	 1125 925 770	 2000 925 600
Brandskydd	30 min	30 min	30 min	30 min
Vikt, kg	150	180	220	300
Standardlås	Nyckellås + 2 nycklar	Nyckellås + 2 nycklar	Nyckellås + 2 nycklar	Nyckellås + 2 nycklar
Standardinredning	tomt	tomt	tomt	tomt
Tillval	- hylla - utdragbara hylla med uppvikta kanter - bottentråg - brandspjäll E60 - ASSA 701 cylinder/ fallregellås 565	- hylla - utdragbara hylla med uppvikta kanter - bottentråg - brandspjäll E60 - ASSA 701 cylinder/ fallregellås 565	- hylla - utdragbara hylla med uppvikta kanter - bottentråg - brandspjäll E60 - ASSA 701 cylinder/ fallregellås 565	- hylla - utdragbara hylla med uppvikta kanter - bottentråg - brandspjäll E60 - ASSA 701 cylinder/ fallregellås 565