



Ei30-GAS1

Ei30-GAS2

Ei30-GAS3

Gas och Gasålskåp

Skåpen är brandtestade på SP enligt testmetoden NT Fire 017 i 30 minuter.

Enligt Räddningsverkets författningssamling (SÄIFS 1998:7) krävs Ei30 avskiljning för all förvaring av brandfarliga gaser i publika lokaler (skolor, sjukhus, restauranger, bensinmackar mm). Detta gäller även för A-byggnad då mer än 60 liter och mindre än 250 liter ska

De Ei30 avskiljande skåpen för gas eller gasolförvaring är utrustade med ventilationsanslutningar som ventileras direkt ut genom yttervägg utan mekanisk ventilation. Skåpen har två rörstosar (iLÖ 80) placerade i överkant respektive underkant av skåpens rygg.

Modell	Ei30-GAS4	Ei30-GAS1	Ei30-GAS2	Ei30-GAS3
Utvändigt, mm				
Höjd	853	853	1125	2000
Bredd	925	925	925	925
Djup	600	770	770	600
Vikt, kg	150	180	220	300
Tillval				
Lås inkl. 2 nycklar (ASSA 701 cylinder + ASSA fallregellås 565)	Ja	Ja	Ja	Ja
Flyttbar hylla	Ja	Ja	Ja	Ja
Utdragbar hylla med uppvikta kanter	Ja	Ja	Ja	Ja
Vagn med ramp	-	Ja	Ja	-

Se mer...

VÄND!



30GAS1



30GAS2

Gasskåp med 30 min brandskydd

Modell	30GAS1	30GAS2
Utvändigt, mm		
Höjd	2080	2080
Bredd	660	1200
Djup	610	610
Vikt, kg	300	410
Kapacitet	2 tuber	4 tuber
Tillval		
Cylinderhållare för tuber	Ja	Ja
Ramp för tuber	Ja	Ja



USG1050



USG2050

Gasskåp av galvaniserad plåt för utomhusförva-

Modell	USG730	USG1050	USG2050
Utvändigt, mm			
Höjd	730	1050	2050
Bredd	700	960	960
Djup	400	476	476
Vikt, kg	30	45	80
Tillval			
Hylla	-	Ja	Ja