



SERVER 84D



SERVER160D/1200



SERVER190D

## Serversäkerhetskåp

Serversäkerhetskåpen är avsedda för inbrottskyddad förvaring av servrar, arbetsstationer, hubbar etc., vilka är stölbegärliga eller behöver skyddas mot obehörig åtkomst. Skåpen har fästhål i rygg och botten. Server 160D/1200 finns med dörr både fram och bak.

Serversäkerhetskåpen är provade av SSF enligt SSF 3492, utgåva 1 säkerhetskåp samt certifierade av SBSC.



Modell	SERVER84D	SERVER160D/1200	SERVER160D/1200-2D	SERVER190D
<b>Utv. mått, mm</b>				
Höjd	840	1600	1600	1900
Bredd	750	750	750	750
Djup	780	1200	1200	780
<b>Inv. mått, mm</b>				
Höjd	770	1530	1530	1830
Bredd	650	720	720	720
Djup	720	1140	1140	720
<b>Dagmått, mm</b>				
Höjd	710	1470	1470	1770
Bredd	640	640	640	640
Vikt, kg	155	272	300	270
Standardinredning	1 perforerad hylla, termostat, 2 fläktar, 10-vägs eluttag, innerbotten	Termostat, 4 fläktar, 10-vägs grenuttag, innerbotten, 19" rack fram och bak	Termostat, 4 fläktar, 10-vägs grenuttag, innerbotten, 19" rack fram och bak, dörr fram och bak	3 perforerade hyllor, termostat, 2 fläktar, 10-vägs grenuttag, innerbotten
Standardlås	Omställbart nyckellås enligt SS3880	Omställbart nyckellås enligt SS3880	Omställbart nyckellås enligt SS3880	Omställbart nyckellås enligt SS3880
<b>Tillval</b>				
Elkodlås	Ja	Ja	Ja	Ja
Extra fläkt	Ja	-	-	Ja
Filter	Ja	-	-	Ja
Perforerad hylla	Ja	-	-	Ja
Utdragbar tangentbordshylla	Ja	-	-	Ja
19" rack fullhöjd i bak och framkant	Ja	Ingår	Ingår	Ja
Nyckellist, 6 krok	Ja	Ja	Ja	Ja