



G804G



G1204E



G2004B

Brandisolerat Kemikalieskåp

Brandisolerade kemikalieskåp testade av SP (Sveriges Provnings och Forskningsinstitut) avseende ventilationen samt testade i enlighet med SP 2369 klass 1 avseende utvändigt brand.

Skåpen är tillverkade enligt SS-EN 14073-3 vad gäller stabilitet och hållfasthet samt SS-EN 14073-2 avseende säkerhetskrav. Vad gäller hållfasthet rörliga delar uppfylls kraven enligt SS-EN 14074.

Samtliga storlekar har flyttbara hyllor med uppvikta kanter och slutna hörn för att förhindra avrinning vid spill. Som tillval finns bottentråg (för förvaring av större dunkar).

Skåpen är försedda med ventilationskanal med utsugspunkter som gör att mellanrummet mellan varje hyllplan ventileras. I taket finns en frånluftsstos $\varnothing 100$ mm. Nyckellås med två nycklar är standard.

Modell	G803G	G804G	G806G	G1204E	G200	G2004B	G2006B
Utvändigt, mm							
Höjd	895	895	895	1295	2095	2095	2095
Bredd	1000	1000	1000	1000	600	1000	1000
Djup	300	450	600	450	600	450	600
Vikt, kg	50	60	75	85	125	125	145
Antal hyllor	1	1	1	3	5	5	5
Tillval							
Bottentråg	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektromekaniskt säkerhetshandtag	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Extra hylla	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja