



Firefighter

Brandavskiljande skåp är avsedda för brand-skyddande förvaring av brandfarliga vätskor och aerosoler i t.ex. livsmedelsbutiker, stormarknader, bensinstationer, färgbutiker, byggvaruhus, frisörsalonger mm.

- Skåpen flyttas enkelt med handtruck.
- Skåpen är försedda med ställbara fötter och skall vägas in efter flyttning.
- Som tillval finns LED-belysning för bättre exponering av produkterna.
- Skåpen blir lätt en del av butiksinredningen genom sina mått och enkla placering.

VERSION 6 - samförvaring

Skåpen är testade enligt SP-metod 2369, version 6 och uppfyller kraven för samförvaring av brandfarlig vätska och aerosoler (både plastflaskor, plastdunkar och sprayburkar) samt certifierade och P-märkta av RISE (Research Institutes of Sweden) med certifikat nr C900026.

KLASS 1 - EJ samförvaring

Skåpen är testade enligt SP-metod 2369 och uppfyller kraven för klass 1 förvaring av farlig vätska *eller* aerosoler (plastflaskor, plastdunkar eller sprayburkar) samt certifierade och P-märkta av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) med certifikat nr SC0373-09.



FF90N med rullhylla



Rullhylla RH-FF90



FF 1400N



FF 90N





FF90N



FF1400N

Samtliga skåp är i kulören RAL 9002.

Modell	FF90-2N* Version 6	FF1400N Version 6	FF90N Version 6	FF120 Klass 1
Utv. mått, mm				
Höjd	1024	1400	1850	1850
Bredd	861	861	861	1156
Djup	570	570	570	570
Inv. mått, mm				
Höjd	851	1227	1677	1680
Bredd	799	799	799	1090
Djup	503	503	503	490
Dagmått, mm				
Höjd	720	1095	1545	1540
Bredd	750	750	750	500 x 2
Vikt, kg	145**	192**	245**	304
Godkänt av SP, antal liter	145	280	360	500
Antal PET flaskor, 1 liters	145 st. / 72,5 st per hylla	280 st. / 70 st per hylla	360 st. / 72 st per hylla	ca 386 st.
Standardinredning	2 hyllor	4 hyllor	5 hyllor	5 hyllor
INREDNINGAR / TILLBEHÖR				
LED belysning	Ja	Ja	Ja	Ja
Extra hylla	Ja	Ja	Ja	Ja
Rullhylla	Ja	Ja	Ja	-

* Leveranstid 4-6 arbetsveckor efter order.

** +/- 2 kg.

LED-belysning

Skapa bättre produktexponering med vår certifierade LED-belysning i de brandavskiljande skåpen.



LED-belysning är ett hållbart, smart och funktionellt val: längre livslängd, lägre driftskostnad, mindre miljöpåverkan, ingen värmeutveckling (endast 12V). Vår LED-belysning är inkapslad och mycket enkel att eftermontera om du väljer att komplettera befintliga skåp i butiken. LED-belysningen är certifierad enligt IEC 60590, EN 60529 IPX3.

Rullhylla

Monteras i den ordinarie hyllan.
Innehåller 9 avdelar.
Ca 6 sprayburkar (66 mm) på djupet.



Enligt **sprängämnesinspektionens** föreskrifter (SÄIFS 1996:2) skall **brandfarliga varor** på försäljningsstället hanteras på sådant sätt att betryggande **säkerhet** föreligger. Enligt SÄIF är ett **säkerhetsavstånd på 6 meter**, från brandfarlig vara till antändbart material, **betryggande säkerhet**.